

光纤解决方案

• 极快 • 可靠 • 长距离



以太网接入光纤解决方案

以太网接入式机框

台联的智能以太网接入系列产品 iEAC-16，中心端为 2U 高 19 英寸标准机框，包含控制单元 MCU-16，双备载 AC/ DC 电源模块，以及 16 个可以自由配置 ENTU、SNTU、和 FNTU 卡板的插槽，所有模块均支持热插入，管理方式包括 Web GUI，CLI (Telnet 或 Craft 管理口)。

搭配不同类型卡板实现光电延伸

使用不同类型的卡板，iEAC -16 能够实现使用 100/ 1000 Base-FX 光纤、G.SHDSL.bis 规格的 2W/ 4W/ 8W 铜线、TDM over IP、或同轴电缆来传输 100/ 1000 Base-T 以太网业务，种类多样的线路卡使得 iEAC-16 对以太网业务的承载更加灵活有效，可以同时连接光纤或铜线，适用场景非常丰富，该产品是一款理想的高密度以太网延伸设备。

理想的光纤解决方案应用

ENTU763S 是所谓的以太网接入设备 (EAD)、以太网光纤收发器 (MDC)、或以太网光纤调制解调器 (FOM)，在客户端上，允许运营商透过光纤到达，同时仍提供了一个标准的以太网铜线连接，作为运营商网络的一部分，为运营商和客户端之间的分界点，由于以太网端口远比其他选择更便宜，以太网在本地环路能降低运营商的成本费用，台联的 ENTU 系列，是每个运营商在本地环路理想的光纤解决方案。

在整体网络的应用范围中，透过光电转换设备，支持主要的 L2 交换能力和以太网 OAM，做为网络性能监控和故障管理，确保在网络中所有设备能有效协同工作，还可以通过启用备援路径机制来支持环形拓扑，提升光纤骨干宽带接取网络的稳定度，是无线网络及数据传输应用的最适配解决方案。实时监测体温、心率、血氧，提供问安、通知吃药，搜寻位置、久坐提醒，提供居家照护的新体验。

